

Standards a výběr z nadstandardů

PATROVÉ A PŘÍZEMNÍ DOMY | 2026



ZAÚJALY VÁS DŘEVOSTAVBY VEXTA?

TO MÁME RADOST!

Takhle třeba může probíhat celá cesta k vašemu vysněnému bydlení...



1. Potkáme se ve vzorovém domě

Dům si budete moci osahat a získáte lepší představu, jak by se vám v něm žilo. Řekneme vám vše důležité a domluvíme se, jak dále postupovat. Chtěli byste si prohlédnout, jak domy vyrábíme? Není problém, můžeme se domluvit na schůzce v našem výrobním areálu, kde nahlédnete pod pokličku, jak naše domy vznikají.



2. Ověříme základní podmínky stavebního úřadu

Tento krok je především na vás, my vám s tím ale pomůžeme. Je potřeba zjistit, jaké podmínky pro pozemek stanoví úřad – zastavitelná plocha, umístění na pozemku, sklon střechy, garáž apod.



3. Dům upravíme k dokonalosti

Detailně projednáme veškeré standardy domu, aby byl přesně podle vašich představ. Na základě toho připravíme cenovou nabídku, ve které budou také uvedeny dodací termíny.



4. Zajistíte financování

Už znáte cenový rozsah, a tak můžete vyřešit financování. Dům budete platit v několika splátkách, vždy po dokončení dílčí části stavby. Pokud chcete, rádi vám s tím pomůžeme.



5. Podepíšeme smlouvu

Dořešíme spolu detailní podobu katalogového domu a na základě toho závazně stanovíme konečnou cenu. Podepíšeme smlouvu, ve které mimo jiné garantujeme termín dokončení stavby.



6. Zapojíme projektanta

S obchodním zástupcem a projektantem detailně dořešíme přesné osazení domu na pozemku (jak půdorysné, tak výškové), všechny technické specifikace, vytápění, způsob ohřevu TUV a další nezbytné parametry domu.



7. Připravíme projekt domu

Projektant zpracuje projektovou dokumentaci se všemi změnami, které jste si vybrali a se závazným osazením domu na pozemku. Tyto dokumenty budete potřebovat pro stavební úřad, resp. pro získání stavebního povolení.




8. Začíná stavební řízení

Bez ohledu na to, zda jej zajišťuje VEXTA nebo klient. S připravenými dokumenty lze požádat o stavební povolení. Pokud jste si u nás objednali i potřebný inženýring, podání žádosti zařídíme my – stejně tak zajistíme nezbytné vyjádření dotčených orgánů státní správy.




9. Vyrobíme dřevopanely

Výroba může začít. V našem závodě u Olomouce pomocí prefabrikace vyrobíme obvodové stěny, příčky a stropní panely – první komponenty vašeho domu.



10. Postavíme základovou desku

Jakmile máme stavební povolení, přebíráme staveniště a rovnou se pouštíme do realizace zemních prací a provedení základové desky. Pokud jste si objednali také dodání přípojek, teď je budeme instalovat.



11. Montujeme a kompletujeme dům

Hrubá stavba domu vám vyroste před očima během pár dnů. Celkové dokončení a předání trvá obvykle 3–7 měsíců dle velikosti, složitosti, provedení a stupně dokončení domu. Velmi také záleží na individuálních nadstandardech, které jste si vybrali.



12. Předáme vám dům

A dům je váš! Spolu s ním vám předáme potřebné dokumenty. Všechno spolu pečlivě zkontrolujeme a kdyby se vyskytly jakékoli vady nebo nedodělky, napravíme je.



13. Můžete kolaudovat

Většinou si klienti zajišťují kolaudaci sami. Pokud byste ale měli zájem, rádi vám i s kolaudací pomůžeme. Stačí nám dát čas vědět.

...A konečně! Můžete se stěhovat, radovat a oslavovat!



STUPNĚ DOKONČENÍ

	Hrubá stavba	Na dokončení	Na klíč
Základová deska včetně hydroizolace, zatepleného ztraceného bednění a instalací	+	+	+
Obvodová stěna s interiérovou montážní předstěnou	+	+	+
Venkovní zateplovací systém vč. probarvené omítky		+	+
Skladba podlahy nad základovou deskou		+	+
Strop mezi 1.NP a 2.NP	+	+	+
Skladba podlahy ve 2.NP		+	+
Vnitřní nosné a nenosné příčky	+	+	+
Strop nad 2.NP a střecha včetně krytiny	+	+	+
Schůdky na půdu		+	+
Sádkartonové podhledy, vč. tepelné izolace		+	+
Okapy a ostatní klempířské doplňky	+	+	+
Svody		+	+
Schody a schodišťové zábradlí		+	+
Střešní okna		+	+
Okna, balkonové a vchodové dveře	+	+	+
Garážová vrata		+	+
Venkovní a vnitřní parapety		+	+
Zábradlí balkonových oken		+	+
Vnitřní dveře			+
Elektroinstalace – trasy a prostupy	+	+	+
Elektroinstalace – kompletace		+	+
Ohřev vody bojlerem napojeným na tepelné čerpadlo		+	+
Topná tělesa		+	+
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch s funkcí chlazení		+	+
Sanitární instalace		+	+
Zařizovací předměty – WC a koupelna			+
Obklady, dlažby, plovoucí podlahy			+
Systém sledování vlhkosti – Senzomatic		+	+
Tmelení, broušení, výmalba		+	+

KONSTRUKCE

STANDARD

ŘEZ ZÁKLADOVOU DESKOU

OW1-180

(obvodová stěna v přízemí i v patře)

F5B-180

(podlaha na terénu)


- 1 HYDROIZOLACE
- 2 XPS – PERIMETR
- 3 OKAPOVÝ CHODNÍK
(UPRAVENÝ TERÉN VE SPÁDU MIN. 3 %)
- 4 PODLAHOVÁ LÍŠTA / KERAMICKÝ SOKL
- 5 TEPELNÁ IZOLACE
- 6 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
- 7 ZTRACENÉ BEDNĚNÍ VYPLNĚNÉ
BETONEM C 16/20, XO
- 8 ZÁKLADOVÝ PAS Z PROSTÉHO
BETONU C 16/20, XO + ZEMNÍ PÁSEK

STANDARD

OBVODOVÁ STĚNA DIFUZNĚ UZAVŘENÁ / OW1-180

$U = 0,13 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ | tloušťka stěny 380 mm

- 1 SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA | 1,5 mm
PENETRACE
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- 2 LEPÍCÍ STĚRKA | 5 mm
- 3 PĚNOVÝ POLYSTYREN | EPS 70F | 180 mm
- 4 LEPÍCÍ STĚRKA | 5 mm
- 5 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 12,5 mm
- 6 SKLOVLÁKNITÁ IZOLACE | 120 mm
- 7 NOSNÁ KONSTRUKCE | KVH 60/120 | 120 mm
- 8 PAROZÁBRANA
- 9 INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA | LAŤ 40/60 | 40 mm
- 10 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 12,5 mm
- 11 MALBA / OBKLAD




NADSTANDARD

OBVODOVÁ STĚNA DIFUZNĚ OTEVŘENÁ / OW1-DIFU-180

$U = 0,13 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ | tloušťka stěny 380 mm


- 1 PROBARVENÁ OMÍTKA | 1,5 mm
PENETRACE
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- 2 LEPÍCÍ STĚRKA | 5 mm
- 3 FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA | 180 mm
- 4 LEPÍCÍ STĚRKA | 5 mm
- 5 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 12,5 mm
- 6 SKLOVLÁKNITÁ IZOLACE | 120 mm
- 7 NOSNÁ KONSTRUKCE | KVH 60/120 | 120 mm
- 8 PAROBRZDNÁ FÓLIE
- 9 INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA | LAŤ 40/60 | 40 mm
- 10 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 12,5 mm
- 11 MALBA / OBKLAD




OBVODOVÁ STĚNA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM / OW5 DO V+P

$U = 0,13 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ | tloušťka stěny 444 mm

- 1 VODOROVNÝ OBKLAD PALUBKA – MODŘÍN | 19 mm
- 2 DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 | PROVĚTRÁVANÁ MEZERA | 40 mm
- 3 DIFUZNÍ FÓLIE
- 4 MINERÁLNÍ IZOLACE | DŘEVĚNÝ ROŠT 100/60 | 100 mm
- 5 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 12,5 mm
- 6 MINERÁLNÍ IZOLACE | 220 mm
- 7 NOSNÁ KONSTRUKCE | KVH 60/220 | 220 mm
- 8 PAROZÁBRANA
- 9 MINERÁLNÍ IZOLACE | DŘEVĚNÝ ROŠT 60/40 | 60 mm
- 10 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 12,5 mm
- 11 MALBA / OBKLAD



STANDARD



PODLAHA NA TERÉNU / F5B-180


U = 0,18 W/m² K

- 1 NÁŠLAPNÁ VRSTVA | LAMINO S IZOL. PODLOŽKOU / KER. DLAŽBA | 15 mm
- 2 BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ VRSTVA | 50 mm
- 3 PE FOLIE
- 4 IZOLACE | EPS 100S GRAFITOVÝ | 180 mm
- 5 ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE | 4 mm
- 6 BETONOVÁ DESKA | VYZTUŽENÁ SVAŘ. SÍTÍ | 120 mm
- 7 SEPARAČNÍ FÓLIE
- 8 VYROVNÁVACÍ PODSYP | F 0-32 (64) | 100 mm HUTNĚNÁ PLÁŇ

NOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA / W1

tloušťka stěny 145 mm



- 1 MALBA / OBKLAD
- 2 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | FERMACELL | 12,5 mm
- 3 SKLOVLÁKNITÁ IZOLACE | 100 mm
- 4 NOSNÁ KONSTRUKCE | 60/120 | 120 mm
- 5 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | FERMACELL | 12,5 mm
- 6 MALBA / OBKLAD



NENOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA / W2

tloušťka stěny 125 mm


- 1 MALBA / OBKLAD
- 2 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | FERMACELL | 12,5 mm
- 3 SKLOVLÁKNITÁ IZOLACE | 100 mm
- 4 NOSNÁ KONSTRUKCE | 60/100 | 100 mm
- 5 SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | FERMACELL | 12,5 mm
- 6 MALBA / OBKLAD



PODLAHA OBYTNÉHO PODKROVÍ / C3

- 1 NÁŠLAPNÁ VRSTVA | LAMINO / DLAŽBA | 13 mm
- 2 BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ VRSTVA | 50 mm
- 3 PE FOLIE
- 4 KROČEJOVÁ IZOLACE | DŘEVOVLÁKNITÁ | 20 mm
- 5 OSB ZÁKLOP | 22 mm
- 6 STROPNÍ NOSNÍKY KVH | DIMENZE DLE STATICKÉHO VÝPOČTU | 240 mm
- 7 SKLOVLÁKNITÁ IZOLACE | 100 mm
- 8 NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU | 27 mm
- 9 SÁDROKARTONOVÁ DESKA | 12,5 mm


STANDARD



STROP NAD 2.NP -
POD NEZATEPLENOU PŮDOU / LC1-340

U = 0,13 W/m² K


- 1 SKLOVLÁKNITÁ IZOLACE | 280 mm
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
- 2 PAROZÁBRANA
- 3 SKLOVLÁKNITÁ IZOLACE | 60 mm
- 4 NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU | 27 mm
- 5 SÁDROKARTONOVÁ DESKA | 12,5 mm



STROP POD NEZATEPLENOU
PŮDOU – BUNGALOVY / LC1-340 F

U = 0,137 W/m² K

- 1 FOUKANÁ IZOLACE | 340 mm
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
- 2 OSB 3, 4 PD S PROLEPENÝMI SPOJI | 15 mm
- 3 NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU | 27 mm
- 4 SÁDROKARTONOVÁ DESKA | 12,5 mm




ŠIKMÁ STŘECHA ZATEPLENÁ / R1-340

U = 0,13 W/m² K

- 1 STŘEŠNÍ KRYTINA SKLÁDANÁ
- 2 STŘEŠNÍ LAŤ | 40/60 | 40 mm
- 3 KONTRA LAŤ | 40/60 | 40 mm
- 4 POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- 5 SKLOVLÁKNITÁ IZOLACE | 280 mm
- 6 NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU KVH | 60/120 á 900 mm DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
- 7 PAROZÁBRANA
- 8 SKLOVLÁKNITÁ IZOLACE | 60 mm
- 9 NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU | 27 mm
- 10 SÁDROKARTONOVÁ DESKA | 12,5 mm

Všechny domy jsou osazeny ve štítech krajovou taškou.



PLOCHÁ STŘECHA / R5-320

U = 0,13 W/m² K

- 1 STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
- 2 SEPARAČNÍ VRSTVA – GEOTEXTILIE
- 3 SPÁDOVÉ KLÍNY | min. 20 mm
- 4 EPS 100s | 260 mm
- 5 POJISTNÁ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- 6 ZÁKLOP OSB PD | 22 mm
- 7 STŘEŠNÍ TRÁMY | DIMENZE DLE STATICKÉ ČÁSTI
- 8 PAROZÁBRANA
- 9 NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU | 27 mm
- 10 SÁDROKARTONOVÁ DESKA | 12,5 mm

STŘECHA

Sklon střechy

- viz katalogový list domu

Barvený odstín podbití / viditelného krovu

- odstín – dub

Nepochozí strop nad 2.NP

- bez osvětlení


BETONOVÉ TAŠKY BRAMAC MAX



cihlově červená



červenohnědá



ebenově černá



TVAROVKA ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

SCHODY LWF 60

- Schody LWF 60 jsou novou generací protipožárních půdních schodů, které zaručují vysoký stupeň požární ochrany a také komfortní a bezpečný přístup do půdních prostor.
- Třída požární odolnosti schodů LWF 60 je EI1/EI2=60 min (klasifikace dle EN 13501-2), ze strany místnosti, ve které byly instalovány.
- Bez osvětlení.



BETONOVÉ TAŠKY TEGALIT STAR

Vyniká svým rovným profilem a čistými liniemi. Právě tvarová jednoduchost předurčuje Tegalit STAR jako krytinu vhodnou pro současnou architekturu, která podtrhuje moderní design domů.



terracotta



zinkově šedá



ebenově černá



TAŠKA ANTÉNNÍ SE STOŽÁREM

BETONOVÉ TAŠKY TEGALIT NOVO

Vyniká čistým designem, její exkluzivní povrchová úprava NOVO dává střeše sametově polotmavý vzhled.



břidlicově černá

SOLÁRNÍ TAŠKY

Proč si pořídit?

- + vysoká odolnost proti mechanickému zatížení, díky kovovému zadnímu plechu
- + vynikající lineární záruka výkonu, maximální degradace 0,8 % za rok
- + vyrobeno v EU
- + vynikající výkon při slabém světle
- + střešní krytina + fotovoltaický panel
- + ideální řešení pro šikmé střechy



ZELENÁ STŘECHA

PLECHOVÁ STŘECHA SATJAM

OKAPY, SVODY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOLENA, PŘÍCHYTKY, HÁKY, KOTLÍKY, ČELA

- Materiál – ocelový pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou.
- Svody jsou ukončeny cca se spodní hranou marmolitu.



červená 3011



hnědá 8017



černá 9005



antracit 7016



KOMÍNY

(včetně přísávání vzduchu)

KOMBINOVANÝ KOMÍN

interiér zděný | nadstřešní část nerezová

ZDĚNÝ KOMÍN

nadstřešní část zděná | tvarovka s imitací cihel
(barva: cihlová / šedá)

NEREZOVÝ KOMÍN

lehká konstrukce | designové provedení |
variabilnější použití | možnost dodatečné instalace
(při provedené přípravě)

SKORSTEN CELSIUS

designové řešení krbu integrovaného přímo
do komínového tělesa | omítaná nadstřešní část |
ideální pro dřevostavbu | nízký výkon | v interiéru
zabere pouze 0,19 m² | vlastní přívod externího
vzduchu | nadčasový skandinávský design



kombinovaný komín



zděný komín



nerezový komín



Skorsten Celsius

SCHODY A SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ

Schody

- samonosné
- buková spárovka cink
- bez podstupnic

Zábradlí

- dřevěné jednostranné
- bez madla na zdi
- šikmá prutová výplň (nerez), tloušťka 15 mm

Sloupek + madlo

- 80 x 40 mm
- spoj nerezovým čepem, průměr 25 mm

Povrchová úprava

- lak mat, bezbarvý

Odstín

- přírodní




SWN MORAVIA

Designová schodiště na míru pro náročné zákazníky



DALŠÍ PROVEDENÍ SCHODIŠŤE A ZÁBRADLÍ



OKNA A DVEŘE

STANDARD

STŘEŠNÍ OKNA

Poplastované, bezúdržbové střešní okno VELUX GLU 0061


trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | barva – bílá |
bezúdržbové, kyvné | horní ovládání včetně
vnějšího lemování v barvě hliník tmavě šedý




NADSTANDARD

Střešní okno ROTO DESIGNO R7


trojsklo $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ | výklopné, kyvné | klika na spodní hraně křídla | 4 bodové
uzamykání | bezpečností pojistka | materiál křídla a rámu – plast nebo dřevo



Zlatý dub G



Borovice P



Ořech N

NADSTANDARD

ROLETY A ŽALUZIE

Doplňte své střešní okno o rolety či žaluzie, které jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na regulaci tepla a světla v podkroví. Kompletní sortiment vnitřních a venkovních rolet a žaluzií vám nabízí možnost výběru toho nejvhodnějšího řešení, ať už potřebujete úplné ztemnění v ložnici, funkční stínění v kuchyni a nebo zabránění přehřívání obývacího pokoje.



SVĚTLOVODY

Se světlovodem VELUX přivedete přirozené denní světlo i do těch nejtmaších míst vašeho domu. Je ideálním řešením do koupelny, šatny, chodby nebo nad schodiště.

SVĚTLÍKY

Plánujete dům s plochou střechou? Nyní je snadné přivést dovnitř více denního světla a čerstvého vzduchu díky světlíku. Světlík si můžete vybrat buď v klasickém kopulovitém tvaru nebo elegantní s odolným zasklením. Vybírat můžete z několika velikostí a možností ovládání.



Proč si pořídit (světlovod + světlík)

- + šetří přírodu (díky vysoce odrazivému tubusu světlovodu je možné i během zatažených dní místnosti prosvětlit stejně intenzivně jako prostřednictvím tradiční 60W žárovky, ušetřit tak můžete až 400 hodin svícení žárovkou ročně)
- + přirozené světlo (dostatek denního světla je spolu s dostatkem čerstvého vzduchu hlavním předpokladem pro zdravé vnitřní prostředí, světlovod jej přivede i do tmavých koutů v domě, kam nelze umístit okno)
- + hodí se do ploché i šikmé střechy (do ploché střechy nabízíme světlovody TCR, do šikmé střechy s profilovanou nebo plochou střešní krytinou máme světlovod TWR/TLR)
- + lze jej doplnit LED osvětlením (do jakéhokoli typu světlovodu lze snadno domontovat i nosič LED diodového osvětlení)
- + 10letá záruka (na všechny světlovody VELUX včetně zasklení je poskytována záruka 10 let)

OKNA, BALKÓNOVÉ A VCHODOVÉ DVEŘE



Okna a balkónové dveře VEKA

plastová | barva – bílá | trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | VEKA® SOFTLINE 76 AD (pětikomorový) | celoobvodové kování s funkcí otevírání a sklápění včetně mikroventilace, popř. fixní | venkovní i vnitřní těsnící fólie | balkónové dveře osazeny interiérovým parapetem | okna v koupelně a na wc – Matelux

Vchodové dveře VEKA

plastové | barva – bílá | trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ | VEKA® SOFTLINE 76 AD (pětikomorový) | klika / koule s bezpečnostním štítkem | dovnitř otvíravé, třibodový uzavírací mechanismus | celoprosklená neprůhledná výplň (trojsklo – Matelux)

Odstín rámu

- bílá / bílá (vnitřní / vnější)

Nosný profil rámu i křídla

- barva – bílá

PLASTOVÁ OKNA

VEKA® SOFTLINE 82 MD

inovativní vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 82 mm a třemi těsněními splňuje nejvyšší požadavky | **vhodný pro pasivní domy**

VEKA® SOFTLINE 82 AD

profil třídy A s extra silnými stěnami | inovativní vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 82 mm a dvěma těsněními pro vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům

VEKA® SOFTLINE 76 MD

profil třídy A s extra silnými stěnami | vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 76 mm a třemi těsněními pro vynikající ochranu proti povětrnostním vlivům



HLINÍKOVÁ OKNA

Hliníková okna umožňují začlenění do velkých prosklených ploch i celých fasád. Pevnost hliníku chrání okna před nechtěným i záměrným poškozením. Na výběr je přes 200 barev ze vzorníku RAL a řada dekorů.

PONZIO® PE78N / PE78NHI

trojsklo | tříkomorový profil | různé varianty tepelné izolace v závislosti na použitých izolačních vložkách: PE78N+, PE78NHI, PE78NHI+



DŘEVĚNÁ OKNA

Dřevěná eurookna z dubu, modřínu, borovice, smrku nebo exotického meranti – dřevin způsobilých k dokonalému opracování – chráněna špičkovou povrchovou úpravou. Vynikající tepelně-izolační vlastnosti splňují nízkoenergetický i pasivní standard staveb.

RI WOOD® DRAU 78 a 92

trojsklo | okapnice DRAU



RI WOOD® SPREE 78 a 92

dvojsklo | okapnice SPREE



DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

Kombinace přírodního materiálu s hliníkovým opláštěním dodá oknům výjimečný vzhled. Dřevohliníková okna jsou vhodná i pro nízkoenergetické a pasivní domy. Spojením kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU opláštění vznikají téměř bezúdržbová okna. Vynikají dlouhou životností, vysokou odolností proti vnějším vlivům a tvarovou stálostí.


RI® WOOD-ALU CLASSIC 78 a 92

trojsklo | tradiční nezalícované řešení



RI® WOOD-ALU QUADRAT 78 a 92

trojsklo | typicky rovné hrany



RI® WOOD-ALU LINEAR 78 a 92

trojsklo | vnější hrana rámu a křídla je zalícovaná s výrazně sraženou hranou



ZDVIŽNĚ POSUVNÉ SYSTÉMY HST



POSUVNĚ SKLOPNÉ DVEŘE PSK



VCHODOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ

Hliníkové profily Ponzio® jsou zárukou tvarové stability, elegantního vzhledu a velmi dlouhé životnosti. Rozmanitá škála povrchových barev umožňuje dokonalé sladění oken, dveří a dalších prvků s fasádou.

PONZIO® PE78N / PE78NHI dveře

tříkomorový | různé varianty zateplenosti v závislosti na použitých izolačních vložkách: PE78N+, PE78NHI, PE78NHI+ | bezbariérový práh 20 mm

PONZIO® PE78NHI se středovým těsněním

středové těsnění, díky kterému dosahuje ještě lepšího parametru vodotěsnosti a lepšího součinitele prostupu tepla Uf | dveřní křídla v jedné rovině s rámem | bezbariérový práh

PONZIO® PE78NHI dveře s oboustranně překrytou výplní

velmi dobré izolační vlastnosti díky „plovoucímu“ panelu umístěnému na vnější straně tříkomorové profilové konstrukce | snížená deformace křídla při změnách teploty | bezbariérový práh výška 20 mm




VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ

Vynikající tepelně-izolační vlastnosti splňují nízkoeNERgetický i pasivní standard staveb. Účinně brání také nežádoucí průzvučnosti.

RI WOOD® DOOR 92

splňují ty nejnáročnější požadavky zákazníka | vynikající tuhost a odolnost dveří je zajištěna robustní konstrukcí rámu a křídel | vyroben z vícevrstvých lepených hranolů – smrk, borovice, modřín, dub ale i tropické meranti | široká škála designu dveří



VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVOHLINÍK

Dřevohliníkové vchodové dveře dokonale vyhoví nejnáročnějším požadavkům na moderní design staveb a nízkou spotřebu energií. Spojením kvalitního dřevěného profilu a odolného ALU opláštění vznikají téměř bezúdržbové dveře. Vynikají dlouhou životností, vysokou odolností proti vnějším vlivům a tvarovou stálostí.

RI® WOOD-ALU QUADRAT 78 a 92


ALU opláštění Quadrat je systém s typicky rovnými hranami.

RI® WOOD-ALU LINEAR 78 a 92


Linear je systém, kde vnější hrana rámu a křídla je zalícovaná s výrazně sraženou hranou.

RI® WOOD-ALU CLASSIC 78 a 92


ALU opláštění Classic je systém určen pro ty, jenž preferují tradiční nezalícované řešení.




SKLA



čirá



čirá



mléčné



průhledné

SÍTĚ PROTI HMYZU

Sítě proti hmyzu od našich prověřených dodavatelů jsou vhodné pro všechny typy oken. Trvanlivá síťovina je vyrobena ze skelného vlákna potaženého plastem. Základní barevné provedení rámu sítě je bílé, hnědé nebo v imitaci dřeva. Na přání dodáme rámy v jakémkoliv barvě. Síť je tmavá, ale dokonale průhledná. Nelze kombinovat s předokenními žaluziemi.



STÍNÍCÍ TECHNIKA

Předokenní žaluzie a interiérové stínění včetně chytrého ovládání.

Proč si pořídit?

- + umožňuje stínit a větrat zároveň
- + šetří náklady na klimatizaci
- + moderní minimalistický design
- + český výrobek světové kvality



BIOKLIMATICKÁ PERGOLA

Proč si pořídit?

- + nejmodernější hliníková pergola na trhu
- + zajišťuje vysoké pohodlí při nízké spotřebě energie
- + lze doplnit o zabudované reproduktory, světelné LED pásy nebo boční zastínění



ZÁBRADLÍ BALKONOVÝCH OKEN

Ocel žárově pozinkovaná



SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ



NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ



STANDARD

PARAPETY

VNITŘNÍ PARAPET

Plast | barva – bílá



VENKOVNÍ PARAPET

Ohýbaný hliník | boční plastové krytky
| barva – bílá



VENKOVNÍ PARAPET PRO VCHODOVÉ A BALKÓNOVÉ DVEŘE

Přírodní hliník tl. 2 mm | bez přesahu |
barva – stříbrná

NADSTANDARD

VNITŘNÍ PARAPET MASSIVE



Dřevotřískový parapet
s 40 mm nose



Dřevotřískový parapet
bez nosu


dekory vnitřních parapetů MASSIVE




mramor



schladming



aluminium



buk



zlatý dub



tmavý ořech




světlý dub

dekory vnitřních parapetů



povrchová úprava venkovních parapetů



VENKOVNÍ PARAPET ROYAL



Hliníkový extrudovaný
parapet

povrchová úprava venkovních parapetů ROYAL



VNITŘNÍ PARAPET WERZALIT



Monolitový parapet




dekory vnitřních parapetů WERZALIT

STANDARD

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Typ

SEPOS plně | otvíravé, bez prosklení | obložkové zárubně | CPL STANDARD



Šedá

Dub corbridge


Javor west

Ořech

Bardolino (3D)

NADSTANDARD

Nejprodávanejší modely interiérových dveří
CPL DELUXE a CPL PREMIUM



ALU 2

ALU 3

ALU 4



AXIS

SKLO 3/4

SKLO 4/5


SUPERIOR

VERTIKA

ZET 2

NADSTANDARD

CPL DELUXE – 3D dekor




dub bělený

dub halifax

dub halifax
tabákový

dub kubánský

dub platinový



dub sukatý
horizontální


fleetwood
lávově šedý

fleetwood
šampaňský

jilm bílý

palisandr bílý

CPL PREMIUM



authentic 3D

dub sukatý
vertikální

jasan bílý 3D

kamenná

natural 3D

nebraska 3D

šedá grafit

šedá kitt

SKLA



činčila čirá

kůra čirá

mastercarre

pískované

průhledné

screen

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



BEZFALCOVÉ DVEŘE




STANDARD

DVEŘNÍ KOVÁNÍ

Typ

LUSY | rozetové kulaté BB nerez | dozický klíč



NADSTANDARD



rozeta HR



BLOK HR



DARIA HR



HAMMER HR



MOLI HR



TIME HR



TRIGI HR



TRIGI černá hranatá



MOLI kulatá



TIME kulatá



TRIGI kulatá



TRIGI černá kulatá

INSTALACE

STANDARD

ELEKTROINSTALACE



VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

- Schneider Electric Asfora
- barva bílá
- vypínače – osazení cca 1200 mm nad úrovní podlahy
- zásuvky – osazení cca 300 mm nad úrovní podlahy
- TV zásuvka – 1 ks v obývacím pokoji

Katalogové domy

- viz samostatný výkres elektroinstalace pro každý dům

Nekatalogové domy

- obytná místnost – 1 ks světelný vývod, 1 ks vypínače a 3 ks zásuvky
- ostatní místnosti – 1 ks světelný vývod, 1 ks vypínače a 1 ks zásuvky
- obývací pokoj s kuchyňským koutem – 3 ks světelný vývod, 3 ks vypínače a 11 ks zásuvky celkem
- samostatná kuchyně – 1 ks světelný vývod, 1 ks vypínače a 6 ks zásuvky

Ventilátor

- jen v koupelnách a WC bez oken

Vývody na světla

- ukončeny objímkou se žárovkou

Elektrozvaděč

- ve specifikaci pro daný dům

Elektro rozvody

- měď

Hromosvod

- slitina hliníku (Al Mg Si)
dle projektové dokumentace.

ASFORA

Díky modernímu a elegantnímu designu nabízí řada Asfora vše, co potřebujete pro elektroinstalaci v domácnosti. Oceníte snadnost použití a širokou škálu každodenních funkcí, které nabízí elektroinstalační přístroje v řadě Asfora. Asfora je navržena tak, aby byla na dotek stejně příjemná jako na pohled.



Bílá, lesklá



Krémová, lesklá



Antracit, barvená



Aluminium, barvená

OSVĚTLENÍ A KOMFORT

Vytěžte maximum ze svých domácích interiérů s jedinečnou světelnou atmosférou pro každou místnost a každou denní dobu.



Spínač s orientační kontrolkou a ikonou



Stmívač



Žaluziový ovladač



AŽ 6 TI RÁMEČEK

Ať už se jedná o domácnost nebo malou kancelář, vícenásobné rámečky Asfora jsou navrženy pro snadnou manipulaci během instalace a čistý a zarovnaný vzhled, v jednom rámečku můžete kombinovat až 6 různých přístrojů.



KONEKTIVITA


Mějte digitální svět stále po ruce. Můžete mít přístup ke všem médiím z jediného konektoru nebo si vychutnat hudbu z jednoho zdroje po celé domácnosti.



TV/R/SAT zásuvka



RJ45 datové zásuvky



Reproduktorová zásuvka



USB A+C rychlonabíječky



Zásuvka IP44 s krytkou

OCHRANA

Zásuvky s clonkami chrání před dotykem kovových částí pod napětím. Výrobky v krytí IP44 jsou často vyžadovány v koupelně a kuchyni, aby byly chráněny před stříkající vodou.

TOPENÍ, OHŘEV TUV A CHLAZENÍ

KOMPLETNÍ MONTÁŽ



Venkovní multisplitová jednotka

Tepelné čerpadlo Daikin vzduch/vzduch
| jednotka je osazena na základové konstrukci ze ztraceného bednění



Vnitřní jednotky

Vnitřní nástěnná jednotka Comfora bílá | s dálkovým ovládáním a možností připojení na WIFI | s funkcí vytápění a chlazení (maximálně 4 ks)



Vnitřní jednotka pro ohřev TUV

Stacionární zásobník teplé vody Daikin – 180l

DOPLŇKOVÝ ZDROJ VYTÁPĚNÍ

KOMPLETNÍ MONTÁŽ



Topná tělesa


konvektory Bornholm Klarstein | velikost a výkon dle projektu | samostatně regulovatelný s dotykovým LCD displejem a dálkovým ovladačem, (funkce: časovač, detekce otevřeného okna atp.)



Koupelna

elektrický topný žebřík | velikost a výkon dle projektu | samostatně regulovatelný

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ



TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ TOPENÍ



VAILLANT

Renomovaný dodavatel zdrojů vytápění, specialista na plynové kotle, tepelná čerpadla a další systémová řešení.

TEPELNÁ ČERPADLA

Technologie zaměřená na budoucnost – vytápějte ohleduplně k životnímu prostředí a šetřete provozní náklady

Proč si pořídit?

- + tepelná čerpadla značky Vaillant využívají všechny dostupné obnovitelné zdroje energie (vzduch, země, voda)
- + dokáží uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky
- + jsou vysoce účinná, velmi tichá a poskytují vysoký stupeň komfortu



PLYNOVÉ KOTLE

Proč si pořídit?

- + široká škála plynových kondenzačních kotlů s možností vestavěného zásobníku teplé vody, tedy průtokovým ohřevem, nebo naopak s možností kombinace kotle a externího zásobníku teplé vody



FOTOVOLTAIKA


Fotovoltaická elektrárna – energeticky soběstačný dům s fotovoltaikou.

Chcete se pojistit proti růstu cen elektřiny?

- + fotovoltaická elektrárna pokryje velkou část spotřeby elektřiny vaší domácnosti
- + ve spojení s bateriovým systémem nabízí plnohodnotný zdroj energie při výpadku elektřiny

Co nabízíme

- + řešení na klíč včetně vyřízení potřebné administrativy
- + připojení k distribuční síti dle platných předpisů
- + podpora při žádosti o dotaci
- + řešení vždy přizpůsobíme místním podmínkám a preferencím zákazníka
- + záruka výkonu panelů
- + provázání s dalšími produkty jako je tepelné čerpadlo nebo dobíjení pro elektromobily



Panel Canadian solar



Wallbox pulsar plus




aplikace Mywallbox



Optimize



Wattsonic – sestava baterie a měnič



Wattsonic sestava



Měnič Solax

BIOSUNTEC

Ucelený systém pro vytápění, chlazení, větrání a ohřev vody s fotovoltaickou elektrárnou.

- + jednotné řízení ovládá všechny technologie, které spolu vzájemně spolupracují
- + tepelné čerpadlo vzduch-vzduch zajišťuje vytápění a plnohodnotně chlazení
- + vzduchotechnická jednotka obstará výměnu vzduchu a rekuperuje teplo i vlhkost
- + fotovoltaická elektrárna dotuje veškeré el. spotřebiče a dohřívá vodu, případně nabíjí bateriové úložiště
- + snadné ovládání, regulace teplot po jednotlivých místnostech, bezprašné prostředí bez alergenů, ekologické řešení

Energetická optimalizace s dotací na novostavbu 235 až 535 tisíc Kč



REKUPERACE AKIRETHERM

Český patent, který přináší úspory energie.

Zadržuje teplo z odpadní vody a znovu ho využívá k ohřevu teplé vody.

Proč si pořídit?


- + náklady na ohřev vody jsou dnes nejvyšší položkou v režii domu. S rekuperací AKIRETHERM majitelé ušetří až 60 % těchto nákladů
- + ve spojení s tepelným čerpadlem prodlouží rekuperace AKIRETHERM životnost čerpadla až o 1/3
- + nespotřebává žádnou elektrickou energii ke svému chodu
- + díky důmyslné konstrukci a použitým materiálům vyniká dlouhou životností až 30 let

Na rekuperaci AKIRETHERM získáte nárokovou dotaci z programu **Nová zelená úsporám 50 000 Kč**

Nehlučné zařízení, které se instaluje do země a nezabírá tak místo v domě

Ideální pro novostavby a rekonstrukce

Rekuperaci AKIRETHERM Nabízíme v provedení HOME, PROFI a MAX.



Nedovolte teplu, které jste již jednou zaplatili, aby bylo bez užítku spláchnuto do kanálu.



REKUPERACE NILAN

Kompletní sortiment rekuperačních jednotek, dodavatel systémů pro komfortní větrání, ohřev vody i vytápění



COMFORT 350 TOP POLAR

- + větrání s účinnou rekuperací
- + filtraci čerstvého vzduchu

GOTT 2600 TOP

- + větrání s aktivní i pasivní rekuperací tepla
- + chlazení/přihřev čerstvého vzduchu
- + filtraci čerstvého vzduchu



COMPACT P2

- + větrání s aktivní a pasivní rekuperací
- + ohřev TUV
- + chlazení/přihřev čerstvého vzduchu

COMPACT P2 AIR 9

- + větrání s aktivní rekuperací tepla
- + ohřev TUV
- + chlazení
- + vytápění

AIR 9 je vítězem v účinnosti tepelných čerpadel vzduch/voda německého serveru www.energie-experten.org vycházející ze seznamu BAFA (Federální úřad pro ekonomiku a kontrolu vývozu) tepelných čerpadel s osvědčením o zkoušce účinnosti v nezávislé zkušebně.

DECENTRÁLNÍ REKUPERACE ZEHNDER

Decentrální větrací jednotky Zehnder s rekuperací tepla: optimální výměna vzduchu, úspora energie, snadná instalace

ZEHNDER ComfoSpot 50


kompaktní a vysoce výkonná

Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoSpot 50 umožňuje snadnou montáž s minimálními požadavky na stavební úpravy. Možnosti instalace lze navíc rozšířit o okenní modul za účelem téměř neviditelného vedení venkovního a odvětrávaného vzduchu. Velkou výhodou je jedinečný entalpický výměník, který z odváděného vzduchu zpětně získává nejen teplo, ale také vlhkost. Tím se zamezuje tvorbě kondenzátu, fasáda zůstává čistá a navíc ušetříte čas při montáži, protože není nutné řešit odvod kondenzátu.

ZEHNDER ComfoAir 70

flexibilní, využitelná pro větrání dvou místností a vysoce výkonná

Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir 70 se snadno navrhuje a instaluje. Pro instalaci je nutné pouze jádrové vyvrtání otvoru a elektrická přípojka 230 V. Integrované připojení druhé místnosti se postará o úsporu místa a větší flexibilitu při plánování i instalaci. Díky tomu mohou být dvě místnosti větrány pouze jednou jednotkou.




Síťové propojení Zehnder ComfoSpot 50 a Zehnder ComfoAir 70

Snadné ovládání: Vše je možné – od jednoduchého integrovaného nebo externího ovládacího panelu, přes automaticky řízené větrání reagující na požadavek pomocí čidel, až po aplikaci Zehnder Connect pro ovládání „mimo domov“.

Ovládání přes aplikaci

Prostřednictvím aplikace Zehnder Connect lze jednoduše vytvořit poměrně komplexní síť. Ústředním bodem těchto sítí je spojovací hub Zehnder Connect Box. Slouží jako rozhraní mezi větracími jednotkami i pro připojení k mobilnímu zařízení uživatele v podobě aplikace Zehnder Connect.



SANITÁRNÍ INSTALACE

KOMPLETNÍ MONTÁŽ

Plastový rozvod studené a teplé vody (s pěnovou izolací) od vodoměru resp. od ohřivače až k místu odběru.

Regulátor tlaku vody Herz.

Venkovní odběrné místo s nezamrzným ventilem (bez nutnosti vypouštění v zimním období).

Rozvody kanalizace jsou provedeny z KG a HT potrubí.

Rozvody vody i kanalizace končí na hraně základové desky.

Vyobrazení výrobků je pouze informativní, záleží na výběru klienta.

Vybavení koupelny v přízemí

- 1 ks sprchový kout čtverec 900 x 900 mm | včetně baterie a zástěny | v ceně do 19 445 Kč
- 1 ks umyvadlo bílé | včetně příslušenství a baterie | v ceně do 5 289 Kč
- 1 ks závěsné WC Geberit s předstěnou (pokud WC není samostatně) | včetně příslušenství | v ceně do 12 365 Kč



Vybavení koupelny v podkroví

- 1 ks vana obdelníková 1600 x 700 mm | včetně příslušenství a baterie | v ceně do 11 774 Kč
- 1 ks umyvadlo bílé | včetně příslušenství a baterie | v ceně do 5 289 Kč
- 1 ks závěsné WC Geberit s předstěnou (pokud WC není samostatně) | včetně příslušenství | v ceně do 12 365 Kč



Vybavení WC


Vybavení WC při variantě domu se samostatným WC.

- 1 ks závěsné WC Geberit s předstěnou | včetně příslušenství | v ceně do 12 365 Kč
- 1 ks umývatko bílé | včetně příslušenství a baterie | v ceně do 4 949 Kč



ELITE BATH

Prémiové koupelny Elite Bath, které reflektují váš životní styl.



SENZORY SLEDOVÁNÍ VLHKOSTI V KONSTRUKCI A V DOMĚ – SENZOMATIC

Systém Moisture Guard nepřetržitě monitoruje hladinu vlhkosti a teploty v rizikových místech domu a v jeho konstrukci, a tím okamžitě identifikuje i neviditelné úniky a potenciální problémy.

- + Kompletní rozvody
- + Zapojení a zprovoznění systému
- + Vzdálený monitoring po dobu 24 měsíců od zprovoznění systému

Pozn. Pro plnou funkčnost systému a jeho vyhodnocování je nutné mít centrální jednotku připojenou k internetu.


Používané typy senzorů

HT

HT Senzory teploty a vlhkosti jsou umístěny v oblastech, kde je třeba monitorovat prostředí (uvnitř dutin v konstrukci, uvnitř izolace, monitoring podmínek v interiéru a exteriéru).

MHT

MHT Speciální kombinované senzory pro měření hmotnostní vlhkosti dřeva, vzdušné vlhkosti a teploty v konstrukci domů. Typy a počty čidel viz samostatný výkres pro každý dům.



IAQ

IAQ Senzor kvality vnitřního prostředí monitorující kvalitu vzduchu v interiéru. Poskytují měření koncentrace CO2, koncentrace organických těkavých látek a relativní vlhkosti a teploty.



VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vyobrazení materiálu je pouze informativní, záleží na výběru klienta.

Dlažba RAKO

zádveří, koupelna, WC, technická místnost | pokládka “na stříh” (kolmo na stěny) | dodávka v ceně do 775 Kč/m² | lepeno na lepicí tmel | spárováno dle přání zákazníka | soklový pásek z dlažby řezaný do v = 100 mm

série RAKO EXTRA

rozměr 600 x 600 x 9 mm | betonový design | matné provedení | mrazuvzdorné



bílá slonová kost hnědo-šedá světlá šedá tmavá šedá černá

Obklad RAKO

koupelna do výšky zárubně dveří | v případě samostatného WC do výšky 1500 mm | pokládka “na stříh” | dodávka v ceně do 646 Kč/m² | lepeno na lepicí tmel | spárováno dle přání zákazníka

série RAKO EXTRA

rozměr 300 x 600 x 8 mm | betonový design | matné provedení | mrazuvzdorné



bílá slonová kost hnědo-šedá světlá šedá tmavá šedá černá

* Výše uvedené jednotkové ceny sanity, obkladů a dlažeb, plovoucích podlah jsou již včetně DPH.

PLOVOUCÍ PODLAHY

- laminátová plovoucí podlaha Egger 25+ Eclis 8/32 Classic | v ceně dodávky do 477 Kč/m²
- přechodová lišta oblouková | barva stříbrný ELOX 01 | šířka 30 mm



EL1055 Dub Bardolino EL1067 Dub Ashcroft EL2090 Dub Conway



EL2091 Dub Conway přírodní EL2730 Dub Amiens světlý EL2771 Kaštan Girona bílý



EL2822 Dub Livingstone přírodní EL2834 Dub Murom EL2835 Dub Murom přírodní



EL2863 Dub Asgil medový EL2970 Dub Nord přírodní EL2974 Dub Matera světlý

DŘEVĚNÉ PODLAHY



VINYLOVÉ PODLAHY



PRKNA TERASY



CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ

Systém centrálního vysavače zn. Sach pro rodinné domy. Včetně kompletní škály doplňků a příslušenství.

Obsah dodávky

- kompletní rozvod s patřičným počtem vysavačových zásuvek (1 – 2 na dům, podle velikosti)
- 1 ks štěrbinový nástavec v kuchyni (na přání zákazníka můžeme osadit další, např. ke krbu nebo do zádveří)
- centrální vysavač (Integra nebo Sach Vac3)
- základní sada s příslušenstvím – hadice s rukojetí (8,1 nebo 12 metrů), kombinovaný nástavec na tvrdé povrchy i koberec, nástavec Hard floor, prachový nástavec, nástavec na čalounění, štěrbinový nástavec, sada držáků a taška na příslušenství

Proč si pořídit

- + centrální vysavač s nejlepšími parametry na trhu
- + unikátní třístupňová filtrace s účinností 99,97%
- + s hlučností 60 dB jsou jednotky SACH nejtichší na trhu
- + díky systému Easy-click nebyla výměna filtrů nikdy jednodušší
- + vestavěný tlumič hluku, který je umístěn přímo v jednotce



ZABEZPEČENÍ – EZC JABLOTRON

ucelená nabídka zabezpečovacích služeb

Jablotron 100 – popis typových sestav EZC pro rodinné domy:

MINI – základní zabezpečení: Nezbytné zabezpečení včetně GSM komunikátoru splňující základní požadavky bezpečí, modulární systém umožňuje bezdrátové rozšíření kdykoli v budoucnu. Systém obsahuje požární detektor ve vstupu.

IDEAL – optimální zabezpečení: Optimální zabezpečení celého domu s důrazem na nejvyšší bezpečí. Střeženy jsou nejen všechny vnitřní prostory, ale pomocí magnetických kontaktů a detektoru, reagujícího na rozbití skleněných výplní oken (přízemní domy) a skleněných výplní dveří a oken v přízemí (patrové domy), je zajištěna i plášťová ochrana domu a tak je možno komfortně zhlídat přízemí domu v době spánku. Systém obsahuje požární detektory ve vstupu a v obývacím pokoji.



ovládací klávesnice JA-113E



ovládací klávesnice JA-114E



pohybový detektor JA-110P



požární detektor JA-110ST



siréna vnitřní JA-110A



siréna venkovní JA-111A

CHYTRÁ DOMÁCNOST SOMFY

Komplexní řešení chytré domácnosti s možností maximální individualizace a konfigurace na míru.



ČIDLA A SENZORY IO

Můžete vybírat z různých typů čidel. Ať už chcete ovládat venkovní žaluzie, markýzy, stínění nebo IO pohony. Většina čidel je bezdrátových.



PŘIJÍMAČE A SVĚTELNÁ ŘEŠENÍ IO

Originální scény na každou příležitost jedním klikem. Ovládejte stmívatelné LED žárovky, světla, rolety, žaluzie, garážová vrata nebo elektrické spotřebiče.



HOME ALARM

Bezpečnostní systém navržen tak, aby zajistil opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí každodennímu životu. Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu v aplikaci Somfy Protect a zůstaňte připojeni k domovu odkudkoli.



ALL-IN-ONE ALARM

Kompletní řešení se snadnou instalací. Kamera s Full HD záznamem, vestavěnou sirénou o síle 90+ dBA a integrovanou záložní baterií. Kompatibilní se systémem Tahoma.



CHYTRÝ ZÁMEK DVEŘÍ

Odemykejte či zamykejte dveře vašeho domu na dálku. K dispozici máte také správu přístupů ostatních uživatelů do svého domu nebo bytu.



CHYTRÝ TERMOSTAT

Nastavte si a měňte teplotu v domácnosti přímo na termostatu nebo na dálku v mobilní aplikaci Somfy Termostat. Dostupný v drátové i bezdrátové verzi pro téměř všechny typy vytápění.



INTERIÉROVÉ A VENKOVNÍ KAMERY

Interiérová kamera - Respektuje vaše soukromí, díky automatické záklopce. Disponuje nočním viděním, širokoúhlým Full HD obrazem, připojením přes Wi-Fi, funkcí rozpoznání domácích mazlíčků a výběrem pozorovacích oblastí.

Venkovní kamera - Nejúčinnější odstrašující venkovní kamera na trhu s integrovaným alarmem. Disponuje nočním viděním, širokoúhlým Full HD obrazem, výběrem pozorovacích oblastí, připojením přes Wi-Fi a možností připojit světlo. Integrovaný mikrofon a reproduktor pro komunikaci například s kurýrem či sousedy.



TERMOSTATICKÁ HLAVICE

Spravujte ovládání jednotlivých radiátorů přímo na hlavici nebo na dálku prostřednictvím aplikace.



DÁLKOVÉ OVLADAČE

Centrální dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou Nina a Nina Timer nebo ovladače Situo io, které nabízí všechny potřebné funkce.



NÁSTĚNNÉ OVLADAČE








Ovládání jednoho stínícího prvku nebo skupiny zařízení. Lze umístit kamkoliv díky bateriovému napájení. Výběr ze 7 barevných rámečků.



FASÁDA

OMÍTKY

Ilustrační příklady, dále viz vzorník WEBER.PAS SILIKON 1,5 mm

			
CE2B	CE5E	FI4B	FI4D
			
HN2C	L613	MO1E	MO2A
			
MO3A	MO5D	MO8E	OR7D
			
OR8C	SE1D	SE4D	SE4E
			
ZE5B	ZE5D	ZL2A	ZL2D

STANDARD

MARMOLIT JEMNOZRNNÝ

Ilustrační příklady, dále viz vzorník WEBER.

			
MAR1_0040	MAR1_M022	MAR1_M024	MAR1_M062
			
MAR1_M065	MAR1_M074	MAR1_M075	MAR1_M080
			*Standardní řešení fasády je v jedné barvě, v sytosti odstínu cenové kategorie 0 a HBW > 30 (koeficient světelné odrazivosti).
MAR1_G01	MAR1_G02	MAR1_G03	

NADSTANDARD

KAMENNÝ OBKLAD



DŘEVĚNÝ OBKLAD




PLECHOVÝ OBKLAD SATJAM

Designové omítky společnosti Weber nabízí širokou škálu povrchových úprav s možností optimalizace dle představ zákazníka.

DESIGN DŘEVA




DESIGN KAMENNÉHO ZDIVA



DESIGN KAMENNÝCH KVÁDRŮ



DESIGN OBKLADOVÝCH PÁSKŮ



GARÁŽ A PARKOVÁNÍ

STANDARD


NEZATEPLENÁ GARÁŽ

garáž součástí domu / garáž samostatná




OBVODOVÁ STĚNA, NEVYTÁPĚNÁ GARÁŽ / OW2

- ❶ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA | ZRNITOST 1,5 mm
PENETRACE | ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU
SKLOTEXILNÍ SÍŤOVINA
LEPÍCÍ STĚRKA
- ❷ PĚNOVÝ POLYSTYREN | EPS 70F | 40 mm
LEPÍCÍ STĚRKA
- ❸ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 12,5 mm
- ❹ NOSNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE | KVH 60/120 | 120 mm
- ❺ PAROZÁBRANA
- ❻ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 12,5 mm
- ❼ MALBA, OBKLAD




STŘECHA ŠIKMÁ NEZATEPLENÁ / R2

- ❶ STŘEŠNÍ KRYTINA SKLÁDANÁ
- ❷ STŘEŠNÍ LAŤ | 40/60 | 40 mm
- ❸ KONTRA LAŤ | 40/60 | 40 mm
- ❹ POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- ❺ KROKVE – DIMENZE DLE STATICKÉHO VÝPOČTU



STŘECHA PLOCHÁ, NEVYTÁPĚNÁ GARÁŽ / R4

- ❶ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
- ❷ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
- ❸ ZÁKLOP OSB PD | 22 mm
- ❹ STŘEŠNÍ TRÁMY
- ❺ NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU | 27 mm
- ❻ PAROZÁBRANA
- ❼ SÁDROKARTONOVÁ DESKA IMPREGNOVANÁ | 12,5 mm



PODLAHA GARÁŽE NA TERÉNU / F6

- ❶ NÁŠLAPNÁ VRSTVA | KERAMICKÁ DLAŽBA | 20 mm
- ❷ BETONOVÝ POTĚR | 50 mm
- ❸ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE | 4 mm
- ❹ BETONOVÁ DESKA | VYZTUŽENÁ SVAŘ. SÍTÍ | 150 mm
- ❺ VYROVNÁVACÍ PODSYP | F 0-32 (64) | 100 mm HUTNĚNÁ PLÁŇ

Podlaha

dlažba – pokládka “na stříh” (kolmo na stěny) | typ RAKO TAURUS GRANIT šedá | slinutá dlažba | lepeno na lepící tmel a spárováno dle přání | soklový pásek z dlažby řezaný do v = 100 mm | rozměr dlažby – 300 x 300 mm

Elektroinstalace

- 2x zásuvka
- 1 x světlo
- 1 x vypínač

Sekční garážová vrata



výrobce Trido | elektricky ovládaná s jedním dálkovým ovladačem | barva bílá | rozměr průjezdného otvoru 2300 x 2045 mm




GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Ekonomické univerzální řešení pro klienty, kteří nechtějí investovat do plnohodnotné garáže


SKLAD A PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO



POHLED P2





POHLED P1



POHLED P3


SKLAD A PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTO S ATIKOU



POHLED P2



POHLED P1



POHLED P3

DODAVATELÉ A PARTNEŘI



Jsme hrdými držiteli
významných
certifikátů kvality:

